

... lépe s Brötje

# HydroComfort BS 120 C BS 160 C

## Výhody / Argumenty

- Optimální pro kombinaci se závěsnými kotli
- Snížená výška jen 845 mm! a malá potřeba místa
- Možnost napojení cirkulace teplé vody
- Okamžitá přesná kontrola teploty vody
- Snadná instalace
- Ekonomický provoz
- Vysoce účinná izolace z bezfreonové tvrdé PUR pěny, povrchový krycí plášť z měkké pěny
- Nepřetržitá zásoba teplé vody, při plném topném režimu a zároveň snížení počtů startů kotle znamená snížení jeho opotřebení a spotřeby plynu
- Spolehlivá ochrana proti korozi prostřednictvím sklo-keramické glazury vnitřní nádoby i trubkového výměníku a magnesiové anody

hranatý, stacionární, systémový  
ohřívač vody s horními přípoji

HydroComfort BS ...	MJ	120 C	160 C
Objem zásobníku	l	120	160
Objem topné vody	l	4	4,2
Součinitel výkonu při vHV = 80°C a vSP= 60°C	N	1,4	2,2
Trvalý výkon při vHV = 80°C z 10°C na 45°C	kW	22	22
<b>Připustný provozní přetlak</b>			
Na straně topné vody	bar	10	10
Na straně teplé vody	bar	10	10
<b>Max. provozní teplota</b>			
Topná voda	°C	95	95
Teplá voda	°C	95	95
<b>Hmotnost (prázdný)</b>	kg	53	60
Výška (A)	mm	845	1045
Šířka	mm	560	560
Hloubka (vč. kohoutu KFE)	mm	610	610
<b>Přípojky (vnější závit)</b>			
Teplá / studená voda	palce	3/4	3/4
Cirkulace	palce	3/4	3/4
Přívod topné vody / vrtná větev do kotle	palce	3/4	3/4

