



Termostat ISR RG-F

TEPLO POD STÁLÝM DOHLEDEM

Ovládejte celý svůj topný systém z kteréhokoliv místa domu prostřednictvím bezdrátového prostorového přístroje BRÖTJE RG-F, který součástí programu Multilevel a systému ISR-Plus -integrované systémové regulace. Můžete kdykoliv měnit nejen aktuální teplotu v místnosti, nýbrž také nastavovat denní, týdenní nebo prázdninové programy a současně regulovat, časově programovat teplotu zásobníku teplé vody, ochranu proti legionelle, program cirkulačního čerpadla, zadávat parametry přídatného topného okruhu i charakteristik venkovní teploty atd. V logice ovládání je RG-F identickou kopií dříve dodávaných úspěšných regulátorů RGT (QAA75) a RGTF (QAA78). Veškeré informace včetně vnitřních údajů o provozu kotle BRÖTJE jsou zobrazovány na přehledném podsvíceném grafickém displeji v nekódovaném českém textu. Jako vhodný přijímač (až pro 3 bezdrátové přístroje + 1 venkovní čidlo) je doporučován AVS71.393/101 firmy SIEMENS.

Regulační technika BRÖTJE.

Prostorový přístroj ISR RG-F.



Stručná charakteristika:

- ☐ bez specifických nároků na vlastní umístění (při respektování základních pravidel montáže)
- ☐ jednoduché ovládání
- ☐ grafický podsvícený displej
- ☐ české plně textové menu
- ☐ pomocí info tlačítka přehled o funkci systému
- ☐ tlačítko přednostní přípravy TV
- ☐ informace o solárním provozu
- ☐ tlačítko druhu provozu
- ☐ až 5 nezávislých časových programů
- ☐ čidlo prostorové teploty
- ☐ spolupracuje se všemi regulacemi SIEMENS RVS a LMS
- ☐ obousměrná komunikace BSB-RF s testováním kvality signálu
- ☐ frekvenční pásmo 868 MHz dosah dle typu konstrukce cca 30 m (2 patra)
- ☐ napájení bateriemi AA

Prostorový regulátor ISR RG-F

Rozsah regulace teploty	od +4 do +35 °C
Rozsah měření teplot	od 0 do +50 °C
Rozměry výška x šířka x hloubka	126 x 134 x 42 mm

Zkr. 1	Popis
BRORG-F	Přístroj prostorový (QAA75.910) bezdrátový včetně soklu