



ISR HSM-M

VŠE POD DOHLEDEM

Autentické teplo stisknutím/otočením tlačítka. Nic nestojí v cestě řízení celého topného systému s regulací ISR HSM-M. Manažer topného systému jako hlavní řídicí jednotka může uvádět do provozu nejen domácí solární zařízení, ale také dle potřeby regulovat všechny relevantní komponenty topného systému. Prostřednictvím ISR HSM-M, univerzálním řešením pro všechny aplikace, nejsou sestavení a inteligentní propojení multivalentních systémů složených např. z kondenzačního kotle, solárního ohřevu, křbových kamen a tepelného čerpadla žádný problém. Vedle ekvitermně řízeného vytápění dvou různých topných kruhů je také možno ovládat nabíjení systémového zásobníku a management akumulací nádrže. Přednastavené menu a programy i plně nešifrovaný text umožňují intuitivní obsluhu. Funkce pro úspory energie jako jsou automatické blokování zdroje, okamžitý pokles topného okruhu a využití denní funkce Eco zajišťují využití potřebné energie. Takto je teplo přivedeno na správné místo vždy dle požadavku na tepelný komfort.

Teplo na správném místě. Systémová regulace BRÖTJE.



Výhody na první pohled:

- ☐ systémový manažer pro výrobu, distribuci a využití tepla
- ☐ modulárně rozšiřitelný/stavitelný
- ☐ možnost multivalentních systémů
- ☐ lze volit/ovládat více tepelných zdrojů v systému
- ☐ při výměně/inovaci kotle lze regulaci snadno propojit s novým kotlem BRÖTJE
- ☐ integrované energii spořicí a ochranné funkce
- ☐ čidla (2 příložná, 4 do jímky, 1 kolektorové) jsou součástí dodávky

ISR HSM-M

až 3 směšované topné okruhy
regulace ohřevu teplé vody v zásobníku nebo nabíjecím systému
management akumulací nádrže
solární regulace
funkce bazénu
funkce kotle na pevná paliva
nezávislý ΔT regulátor
regulace kotle
management kaskády
rozměry výška x šířka x hloubka: 232 x 304 x 121 mm

Zkr. 1

Popis

BRO7656435

Regulace Brötje ISR HSM-M

www.broetje-topeni.cz